

COVERIGHT® DMU

Películas barrera para bandejas

INFORMACIÓN GENERAL

Las películas COVERIGHT® DMU están diseñadas para la laminación decorativa de bandejas. Estas películas se ofrecen en blanco, en unicolores o en diseños impresos basados en papeles impregnados en resinas aminoplásticas.

Las películas COVERIGHT® DMU se utilizan como barrera, en combinación con overlays adecuados para bandejas, como COVERIGHT® TMO027, TMO052, TMO053 ó TMO054.

DATOS TÉCNICOS

El rango estandar incluye películas basadas en papeles de gramajes entre 70 y 120 g/m².

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

3 meses en embalaje cerrado en origen y a una temperatura de 20 °C y una humedad ambiental relativa de un 40 a un 50%. Una vez transcurrido este período de almacenamiento normalmente las películas se pueden seguir utilizando todavía durante algún tiempo, pero las propiedades técnicas y de aplicación empeoran paulatinamente.

APLICACIÓN

CONDICIONES DE PRENSADO

Condiciones de prensado recomendadas:

Presión : 3-5 N/mm²

Temperature : 130-140 °C

Tiempo orientativo: 5-10 minutos.

Las recomendaciones anteriores se deben optimizar para conseguir las condiciones de prensado particulares más idóneas.

Se recomienda chequear periódicamente el grado de curado de la superficie.

COMPATIBILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Indicaciones para la aplicación

Se recomienda que durante la aplicación de estas películas se realice una medición orientativa de los componentes volátiles (principalmente formaldehído). Estas mediciones se deben repetir en intervalos adecuados. Si se dispone de una ventilación técnica eficaz (extractor) no es de prever que se superen los valores límite establecidos.

Comportamiento del producto

En caso de aplicación óptima y de acuerdo con las condiciones de prensado recomendadas, todas las películas de Coveright Surfaces Spain se sitúan por debajo de todos los valores límite conocidos.

Indicaciones para la eliminación del producto

Las películas sin procesar de Coveright Surfaces Spain constituyen "residuos no peligrosos".

La eliminación más respetuosa con el medio ambiente la constituye la reutilización térmica mediante incineración en incineradoras adecuadas. En caso de incineración o eliminación en vertederos clasificados se deben acatar las normativas específicas de cada país.

Para ampliar información le remitimos a nuestras hojas de datos de seguridad .

SERVICIO TÉCNICO

Nuestro equipo técnico está a disposición de nuestros clientes y potenciales clientes para asesorarles y apoyarles en todos los temas de papeles impregnados de Coveright Surfaces Spain.

La información contenida en esta ficha técnica está basada en ensayos exhaustivos. Sin embargo, la proporcionamos únicamente con fines orientativos y sin garantía alguna.

Será necesario hacer las adaptaciones pertinentes en función del tipo de aplicación, así como de las necesidades y condiciones específicas.